

Chaussette Pointure

laine 50 dite à chaussettes

Montage Bord en côte 1:1

___aiguilles (___sur fonture arrière, ___sur la font avant) en écart 1:1 en position travail

Manivelle en haut. Abaisseurs orange'

A: Bord Côte 1/1

GM 3 ¼ chariots N/N Tricoter ___rangs.

B Jambe Tubulaire

Transférer toutes les mailles de la font avant sur les aig vides de la font arrière

Mettre les abaisseurs noirs

Chariot devant **GX** et derrière **N GM 5** faire 1Rang

Prélever le ¼ de M à droite (___M) sur 1 peigne-reporteur le fermer avec le rail de protection

Faire 1 R

Tourner le peigne et remettre les **M** pour placer la 1^{ère} **M** de droite sur l'aig 1 du milieu FA

Prélever le ¼ de M à gauche (___mettre la 1^{ère} sur aig 1 milieu **G**

.Croiser les deux M du milieu = pas de trou

Comp-rang zero

Chariot **CX/CX GM 5** ___R

C Talon Compte-rangs zéro Chariot **BX/GX** Fonture avant mettre poussoirs en travail

Chariot à droite le 1^{er} poussoir de droite en position attente Passer le fil dans la 1^{ère} aig Tricoter 1 rang

Chariot à gauche le 1^{er} poussoir de gauche en position attente passer le fil chaque fois dans l'aig en repos

Continuer jusqu'à ce que ___poussoirs soient en attentes

Quand on descend le poussoir ___ de Gauche

Attention: il faut remonter du côté droit le poussoir ___ en position travail Tricoter 1 rang remonter le poussoir à gauche en position travail ainsi de suite c.-à-d. continuer à remonter les poussoirs en position travail du côté opposé au chariot jusqu'à ce que tous les poussoirs soient en position travail. Quand vous remontez le dernier de gauche (chariot à droite) on croise les premières M comme suit **Fonture Arrière**, la 2^{ème} M sur la 1^{ère} aig la 1^{ère} M sur la 2^{ème} aig

Fonture avant la 1^{ère} M sur la 2^{ème} aig puis prendre la 1^{ère} M derrière sur la 1^{ère} aig av la 2^{ème} M av sur la 1^{ère} aig arrière Les poussoirs hors travail

Mettre sur **CX/CX** 1R chariot à gauche croiser les M comme à droite 1R

D Pieds Compte-rangs zéro **CX/CX** ___R

E Pointe Compte-rangs zéro

Dim ___X2M Ts les 4R des 2 côtés

(droite et gauche)

Comme suit. à droite sur fonture avant Prendre les deux 1^{ère} mailles et mettre la **M 2** sur la M 3 et pareil sur Fonture arrière droite et à gauche puis **-2M** Ts les 2 R. X___

il reste ___ mailles sur chaque fonture.

Casser le fil et le faire glisser à travers ces mailles pour fermer la chaussette.



