

longueur pied 29m
 longueur " 10.5 cm.

Montage C 1/1 GM
 1^{er}R N/N 1 3/4
 2^eR) CX/CX 3 1/4
 3^eR) CX/CX 3 1/4
 4^eR N/N 3 3/4

Jersey.
 Circulaire 5

Chaussette Pointure 43

laine 50 dite à chaussettes

Montage Bord en côte 1:1

68 aiguilles (68 sur fonture arrière, 68 sur la font avant) en écart 1:1 en position travail

Manivelle en haut. Abaisseurs orange'

A: Bord Côte 1/1

GM 3 3/4 chariots N/N Tricoter 70 rangs.

B Jambe Tubulaire

Transférer toutes les mailles de la font avant sur les aig vides de la font arrière

Mettre les abaisseurs noirs

Chariot devant **GX** et derrière **N GM 5** faire 1Rang

Prélever le 1/4 de M à droite (17 M) sur 1 peigne-reporteur le fermer avec le rail de protection

Faire 1 R

Tourner le peigne et remettre les M pour placer la 1^{ère} M de droite sur l'aig 1 du milieu FA

Prélever le 1/4 de M à gauche (17 mettre la 1^{ère} sur aig 1 milieu G

.Croiser les deux M du milieu = pas de trou

Comp-rang zero

Chariot **CX/CX** GM 5 80R

C Talon Compte-rangs zéro Chariot **BX/GX** Fonture avant mettre poussoirs en travail

Chariot à droite le 1^{er} poussoir de droite en position attente Passer le fil dans la 1^{ère} aig Tricoter 1 rang

Chariot à gauche le 1^{er} poussoir de gauche en position attente passer le fil chaque fois dans l'aig en repos

Continuer jusqu'à ce que 12 poussoirs soient en attentes

Quand on descend le poussoir 12 de Gauche

Attention: il faut remonter du côté droit le poussoir 12 en position travail Tricoter 1 rang remonter le poussoir à gauche en position travail ainsi de suite c.-à-d. continuer à remonter les poussoirs en position travail du côté opposé au chariot jusqu'à ce que tous les poussoirs soient en position travail. Quand vous remontez le dernier de gauche (chariot à droite) on croise les premières M comme suit **Fonture Arrière**, la 2^{ème} M sur la 1^{ère} aig la 1^{ère} M sur la 2^{ème} aig

Fonture avant la 1^{ère} M sur la 2^{ème} aig puis prendre la 1^{ère} M derrière sur la 1^{ère} aig av la 2^{ème} M av sur la 1^{ère} aig arrière Les poussoirs hors travail

Mettre sur **CX/CX** 1R chariot à gauche croiser les M comme à droite 1R

D Pieds Compte-rangs zéro **CX/CX** OR 180R

E Pointe Compte-rangs zéro

Dim 7 X2M Ts les 4R des 2 côtés (droite et gauche)

Comme suit. à droite sur fonture avant Prendre les deux 1^{ère} mailles et mettre la M 2 sur la M 3 et pareil sur Fonture arrière droite et à gauche

puis -2M Ts les 2 R. X 8

il reste 4m mailles sur chaque fonture.

Casser le fil et le faire glisser à travers ces mailles pour fermer la chaussette.

