PRÉLÈNE®
Mme S. Bukulmez

4, rue Alex.-Schöni 2501 Biel/Bienne
Tél. 032 323 45 72 Fax 032 323 45 78
www.prelene.com info@prelene.com

PASSAP®

Debut d'un montage 1:1
sur Duomatic, Duomatic 80, Duomatic S, Duomatic SD
Pour fils moyens (no. aig. 3)

- Déplacez les chariots à droite.
- Placez les abaisseurs oranges (ou roses ou blancs).
- Placez les aiguilles en position de travail pour côtes 1 :1 …… : .|.|.|.|.|.|.|.|
  |.|.|.|.|.|.|.|.
- Commencez le montage en réglant les deux chariots …….. : N 2.5
  N 2.5
- Déplacez les chariots de droite à gauche pour tricoter le 1er rang.
- Enlevez les abaisseurs oranges,
- Montez un peigne avec ou sans poids.
- Réglez les deux chariots …….. : CX 4
  CX 4
- Tricotez le 2ème et le 3ème rangs.
- Réglez les deux chariots …… : N 4.5
  N 4.5
- Tricotez le 4ème et le 5ème rangs.
- Placez les abaisseurs oranges.
- Tricotez les rangs suivants jusqu'à la fin de la bordure en côtes, laissez les chariots à gauche.
- Réglez les deux chariots …… : N 5
  N 4
- Tricotez le dernier rang de la bordure en côtes, de gauche à droite.
- Transférez toutes les mailles de la fonture arrière à la fonture avant.
- Remplacez les abaisseurs oranges par des abaisseurs noirs.
- Augmentez la grandeur des mailles à 7 …… …… : N 7
- Tricotez par exemple le devant, le dos ou les manches en jersey,