

PASSAP®

Debut d'un montage 1:1 sur Duomatic, Duomatic 80, Duomatic S, Duomatic SD Pour fils industriels à 2 ou 3 brins (no. aig. 2 – 2 ½)

- Déplacez les chariots à droite.
- Placez les abaisseurs oranges (ou roses ou blancs).
- Placez les aiguilles en position de travail pour côtes 1 :1 : $\begin{array}{cccccccc} \cdot & | & \cdot & | & \cdot & | & \cdot & | & \cdot \\ \cdot & | & \cdot & | & \cdot & | & \cdot & | & \cdot \end{array}$
 $\begin{array}{cccccccc} | & \cdot & | & \cdot & | & \cdot & | & \cdot & | \end{array}$
- Commencez le montage en réglant les deux chariots : $\begin{array}{l} \underline{N} \quad \underline{1.5} \\ N \quad 1.5 \end{array}$
- Déplacez les chariots de droite à gauche pour tricoter le 1^{er} rang.
- Enlevez les abaisseurs oranges,
- Montez un peigne avec ou sans poids.
- Réglez les deux chariots : $\begin{array}{l} \underline{CX} \quad \underline{2.5} \\ CX \quad 2.5 \end{array}$
- Tricotez le 2^{ème} et le 3^{ème} rangs.
- Réglez les deux chariots : $\begin{array}{l} \underline{N} \quad \underline{2.5} \quad \text{ou} \quad \underline{N} \quad \underline{3} \\ N \quad 2.5 \quad \quad \quad N \quad 3 \end{array}$
- Tricotez le 4^{ème} et le 5^{ème} rangs.
- Placez les abaisseurs oranges.
- Tricotez les rangs suivants jusqu'à la fin de la bordure en côtes, laissez les chariots à gauche.
- Réglez les deux chariots : $\begin{array}{l} \underline{N} \quad \underline{3.5} \quad \text{ou} \quad \underline{N} \quad \underline{4} \\ N \quad 2.5 \quad \quad \quad N \quad 3 \end{array}$
- Tricotez le dernier rang de la bordure en côtes, de gauche à droite.
- Transférez toutes les mailles de la fonture arrière à la fonture avant.
- Remplacez les abaisseurs oranges par des abaisseurs noirs.
- Augmentez la grandeur des mailles à 4 ½ ou 5 selon le fil : N 4.5 ou N 5
- Tricotez par exemple le devant, le dos ou les manches en jersey,