

**PASSAP®****Debut d'un montage 2:2  
sur Duomatic, Duomatic 80, Duomatic S, Duomatic SD  
Pour fils moyens (no. aig. 3)**

- Déplacez les chariots à droite.
- Placez les abaisseurs oranges (ou roses ou blancs).
- Tournez la manivelle de chevalement ½ tour vers la gauche (manivelle en bas).
- Placez les aiguilles en position de travail pour côtes 2 :2 ..... :  $\begin{array}{l} .|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|. \\ |||.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|. \end{array}$
- Commencez le montage en réglant les deux chariots ..... :  $\begin{array}{l} N \ 2.5 \\ N \ 2.5 \end{array}$
- Déplacez les chariots de droite à gauche pour tricoter le 1<sup>er</sup> rang.
- Enlevez les abaisseurs oranges,
- Montez un peigne avec ou sans poids.
- Réglez les deux chariots ..... :  $\begin{array}{l} CX \ 3.5 \\ CX \ 3.5 \end{array}$
- Tricotez le 2<sup>ème</sup> et le 3<sup>ème</sup> rangs.
- Réglez les deux chariots ..... :  $\begin{array}{l} N \ 5 \\ N \ 5 \end{array}$
- Tricotez le 4<sup>ème</sup> et le 5<sup>ème</sup> rangs.
- Placez les abaisseurs oranges.
- Tricotez les rangs suivants jusqu'à la fin de la bordure en côtes, laissez les chariots à gauche.
- Réglez les deux chariots ..... :  $\begin{array}{l} N \ 6 \\ N \ 5 \end{array}$
- Tricotez le dernier rang de la bordure en côtes, de gauche à droite.
- Tournez la manivelle de chevalement ½ tour vers la droite (manivelle en haut).
- Transférez toutes les mailles de la fonture arrière à la fonture avant.
- Remplacez les abaisseurs oranges par des abaisseurs noirs.
- Augmentez la grandeur des mailles à 6 ou 7 selon le choix ..... : N 6 ou N 7
- Tricotez par exemple le devant, le dos ou les manches en jersey,