

PASSAP®**Electronic-6000
Vos débuts avec E-6000**

A la première prise en main de E-6000 il est conseillé d'essayer l'exercice ci-dessous pour vous habituer à votre machine à tricoter. La procédure est à suivre mot par mot.

En règle générale si l'affichage clignote vous devez exécuter les opérations prévues et presser une touche de commande. Si l'affichage est fixe vous devez exécuter ce qui est demandé, sans presser une touche de commande.

Page	Affichage	Exécution avant la réponse et remarques	Réponse
		Tous les poussoirs et toutes les aiguilles en position hors travail.	
		Allumer E-6000 et répondre par non jusqu'à l'affichage PROGR	NO
25	PROGR	Oui	ENT
	EFFACER	Oui	ENT
26	MONTAGE	Choisir le montage le plus simple qui est le montage no. 1	1 ENT
	TOUS DESSINS	Non. Vous devez choisir au moins un dessin si vous ne voulez pas tricoter uniquement en côtes 1 endroit 1 envers.	NO
27	DESSIN A	Le premier dessin de l'album des points : Jersey.	1 0 0 ENT
29	TEST	Non, pas d'échantillon	NO
	TOUS DESSINS	Oui, pas d'autres dessins	ENT
30	FORME	Non, pas de calcul de la forme	NO
31	G. AIG -90	Le bouton négatif est à presser après les boutons 2 et 0	2 0 - ENT
	D. AIG +90	Vous définissez ainsi un tricot de 40 mailles	2 0 ENT
88	DEBUT MONTAGE	Mettre en position de travail les 40 aiguilles et les 40 poussoirs	ENT
91	POS. DEBUT	Pressez le bouton Oui seulement après avoir positionné le doigt blanc du chariot devant sur la 1 ^{ère} dent grise à partir de droite du peigne fixe exactement selon le dessin	ENT
92	MONTAGE	Oui	ENT
	___ SX	Chariot devant: Levier N-X sur N, Disque sélecteur sur S, levier N-X sur X, oui	ENT
93	- - - GX	Chariot arrière: Levier N-X sur N, Disque sélecteur sur G, levier N-X sur X, oui	ENT
	R. A VIDE	Sans abaisseurs et sans bec-fils déplacer le chariot à gauche d'un mouvement régulier et lent, sans arrêt jusqu'au signal sonore. Après le signal sonore observez les poussoirs qui sont sélectionnés alternativement en position d'attente et en position de travail, comme dans le schéma du montage 1 à la page 134	
94	(signe manivelle)	Placer la manivelle en haut, oui	ENT
	AIG ____	Descendre en position hors travail les poussoirs qui sont en position d'attente, ainsi que les aiguilles correspondant à ces poussoirs	ENT

Page	Affichage	Exécution avant la réponse et remarques	Réponse
93	R. A VIDE	Déplacer le chariot à droite d'un mouvement régulier et lent, sans arrêt jusqu'au signal sonore.	
95	AIG - - -	Placer en position de travail les aiguilles de la fonture arrière correspondant aux aiguilles en position hors travail de la fonture avant (de +20 à -20) , comme dans le schéma du montage 1 à la page 134	ENT
97	COL 1	Prenez le bec-fil de la couleur 1 (une seule et unique couleur) pour tricoter.	ENT
98	Contr. GM	Réglez la grandeur des mailles sur 1½*ou 2** selon votre fil.	ENT
	Abaiss O	Placez les abaisseurs oranges (récemment blancs)	ENT
	- - - LX	Chariot devant: Levier N-X sur N, Disque sélecteur sur L, levier N-X sur X, oui	ENT
	- - - N	Chariot arrière: Levier N-X sur N, oui	ENT
	CR 0	Mettez le compte-rang à zéro, déplacez les chariots à gauche jusqu'au signal sonore	
98	Contr. GM	Réglez la grandeur des mailles sur 2½*ou 3½** selon votre fil	ENT
	- - - CX	Chariot arrière: Levier N-X sur N, Disque sélecteur sur C, levier N-X sur X, oui	ENT
	CR 1	Compte-rang indique "1". Déplacez les chariots à droite	
	CR 2	Compte-rang indique "2". Déplacez les chariots à gauche jusqu'au signal sonore	
98	Contr. GM	Réglez la grandeur des mailles sur la grandeur des mailles définitive que vous désirez utiliser pour le côté 1:1, par exemple 3½* ou 5** selon votre fil	ENT
	- - - N	Chariot arrière: Levier N-X sur N, déplacez les chariots à droite jusqu'au signal sonore	
99	FIN MONT.	La fin du montage. Après le signal sonore observez les poussoirs et les aiguilles de la fonture avant sélectionnés 1:2 et placés alternativement en position de travail et en position hors travail	

Notes : * Pour le fil industriel à 2 brins
 ** Pour le fil de chaussettes ou bébé no.3